



BIVIS

BIVIS

コンテナ型蓄電池システム

コンテナ型蓄電池システム仕様書



5MWh コンテナ型蓄電池システム データシート

	項目	仕様
	定格容量	5.01 MWh
	構成	12P416S
	セル仕様	3.2V/314Ah
	動作電圧範囲	1164.8~1476.8 V
	充放電電力	0.5P/0.25P
	IP 保護等級	IP 54
	セルバランス方式	アクティブバランス方式
	バック等級消火システム	ペルフルオロヘキサノン / エアロゾル
	冷却システム	液冷方式
	サイクル寿命	6,400
	寸法	6058*2438*2896 mm
	重量	≈44t
	取得規格・認証	IEC/UL/NFPA/UN38.3

6MWh コンテナ型蓄電池システム データシート

	項目	仕様
	定格容量	6.25 MWh
	構成	8P416S
	セル仕様	3.2V/588Ah
	動作電圧範囲	1164.8~1476.8 V
	充放電電力	0.5P
	IP 保護等級	IP 54
	セルバランス方式	アクティブセルバランス方式
	パックレベル消火システム	パーフルオロヘキサノン / エアロゾル
	冷却システム	液冷
	サイクル寿命	12,000
	寸法	6058*2438*2896 mm
	重量	≈43t
	取得規格・認証	IEC/UL/NFPA/UN38.3